

GERARD® ALPINE

 **GERARD**
Das Sorglos-Dach



GERINGES
GEWICHT



STURMSICHER



SICHER GEGEN
SCHNEE- UND
EISDRUCK



SICHER GEGEN
HAGEL



FEUERFEST



LÄRMSCHUTZ



MATERIALSTRUKTUR



BELÜFTUNG

GERARD® ALPINE

Der neue GERARD Alpine wurde in Neuseeland entworfen und nimmt die natürliche, verwitterte Optik von traditionellen europäischen Schieferdächern auf.


GERARD® Alpine wird aus Stahl gepresst und besitzt eine Zink-Aluminium-Legierung als Korrosionsschutz. Darüber befindet sich die patentierte GERARD-Grundierung, die Beschichtung mit natürlichem Steingranulat und ein Acrylüberzug.

TECHNISCHE DATEN


Gesamtlänge:	1335 mm
Deckbreite:	1250 mm
Lattenabstand:	368 mm
Abdeckfläche:	0,46 m²
Verbrauch m²:	2,18
Weight/panel:	2,9 kg
Gewicht/m²:	6,6 kg/m²
Minstdachneigung:	15° (27%)



FARBPALETTE



DARK SILVER



CHARCOAL CARBON

IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3,
3700 Tongeren, Belgien
Phone: (+32) 12 241 801
Email: info.europe@ikometals.com
www.gerardroofs.eu

 **GERARD**

Das Sorglos-Dach